

ร่างขอบเขตงาน (Term of reference :TOR)

จัดซื้อ โคมไฟในห้องผ่าตัด

๑. ความต้องการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความต้องการจัดซื้อ โคมไฟในห้องผ่าตัด

๑.๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน

๑.๑.๑ เพื่อใช้สำหรับส่องสว่างระหว่างการผ่าตัดให้ญี่่และผ่าตัดทั่วไปในห้องผ่าตัด

๑.๑.๒ เพื่อนำไปใช้ในห้องผ่าตัด

๑.๒ วงเงินประมาณการ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๓ ราคากลางในการจัดซื้อ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. คุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงาน และได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไหร่นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มครองกันเช่นว่าด้วย

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นโคมไฟผ่าตัดชนิดแหวนเพดานแบบโคมคู่ โดยโคมติดตั้งอยู่บนแคนเดี้ยวกัน

ประกอบด้วยโคมไฟหลัก (Main Lamp) จำนวน ๑ โคม และโคมไฟรอง (Second Lamp) จำนวน ๑ โคม

๓.๒ แหล่งกำเนิดแสงของโคมไฟเป็นแบบ LED (Light Emitting Diode)

๓.๓ หัวโคมมีราวน์ ๒ ด้าน ตำแหน่งกลางหัวโคมไฟ มีด้ามจับที่สามารถ旋拧 และถอนปลอกด้านจับ

เพื่อนำไปอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อได้ และสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมความสว่าง

หรือปรับขนาดดวงแสงระหว่างการผ่าตัดได้ในตัว

๓.๔ คอมพิวเตอร์ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบการไหลของอากาศแบบไฟลท์ทางเดียว Laminar Flow

โดยไม่ก่อให้เกิดการป่วนของกระแสอากาศสะอาด ที่จ่ายจากฝ้าเพดานห้องผ่าตัด

๓.๕ มีชุดควบคุมเป็นแบบสัมผัสติดที่ผนัง หรือตั้งโต๊ะ สามารถควบคุมความเข้มของแสง

ปรับขนาดพื้นที่การส่องสว่าง ปรับค่าอุณหภูมิสีของแสง และปรับลักษณะวงแสงแบบวงกลมหรือวงรี

๓.๖ ที่ด้านข้างตัวคอมมี Control panel เป็นแบบกด สามารถใช้งานปรับตั้งค่าต่างๆ ได้

๔ คุณสมบัติทางเทคนิค คอมไฟผ่าตัดหลัก และคอมไฟผ่าตัดเสริม ดังนี้

๔.๑ ให้กำลังส่องสว่างสูงสุดของคอมไฟในแต่ละดวง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์

๔.๒ สามารถปรับลักษณะพื้นที่ส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๖ แบบ คือ แบบวงกลม และแบบวงรี

ตามรูปแบบแพลต์ฟอร์ม

๔.๓ มีค่าอุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ K ถึง ๕,๕๐๐ K

และสามารถปรับได้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ ๓,๐๐๐ K ถึง ๕,๕๐๐ K

๔.๔ ให้ค่าดัชนีความถูกต้องของสี Color rendering index Ra / R_a (Red tone) ไม่น้อยกว่า ๙๙

๔.๕ ให้ค่าดัชนีความถูกต้องของสี Color rendering index R₀₃ (Skin tone) ไม่น้อยกว่า ๙๙

๔.๖ หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๔.๗ สามารถปรับขนาดของลำแสงให้แคบสุดได้ ๑๕ เซนติเมตร และกว้างสุดได้

ไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร

๔.๘ ให้ความชัดลึกของลำแสงที่บริเวณผ่าตัด (Illumination Depth) L₁/L₂ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร

๔.๙ สามารถปรับเพิ่ม และลด ความเข้มแสงได้ตั้งแต่ ร้อยละ ๓๐ จนถึง ร้อยละ ๑๐๐

๔.๑๐ สามารถปรับใช้ไฟหลังเรือง (Backlite Operation) สำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้องที่ระดับความเข้ม
ร้อยละ ๑ จนถึงร้อยละ ๓๐

๔.๑๑ มีจำนวนหลอดไฟ LED เป็นชนิด High-performance LED ทั้งหมดไม่เกิน ๕๖ หลอด

๔.๑๒ ใช้หลอดแอลอีดีแบบ Warm white LED และ Cold white LED ร่วมกับ High-tech lenses

เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของหลอดแอลอีดีในแต่ละดวงได้ ทำให้ได้กำลังการส่องสว่างที่สูง

๔.๑๓ หลอดไฟ LED สามารถให้ประสิทธิภาพกำลังการส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ lm/W

๔.๑๔ ตัวคอมมีลักษณะผิวเรียบ ไร้รอยต่อ (Seamless) และใช้กระจกชนิดพิเศษ Genuine glass

มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง (tempered safety glass) มีมาตรฐานกันฝุ่น และน้ำ ระดับ IP55

๔.๑๕ มีเทคโนโลยีในการซ้ายลับเงาในระหว่างผ่าตัด ASM (Active Shadow Management)

โดยใช้ Sensor จำนวน ๑๒ ชิ้น ที่ตัวคอม ทำหน้าที่ตรวจจับการเกิดเงา

๔.๑๖ มีรูปแบบการปรับตั้งค่าการใช้งานตามลักษณะของการใช้งาน (Specialities) เช่น General Surgery,

Hand Surgery และอื่นๆ ให้สามารถเลือกใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ค่า และสามารถเพิ่มเติมค่าการใช้

งานตามความต้องการของผู้ใช้ได้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ค่า (Settings for specific users)

๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑ ด้ามจับคอมไฟแบบนีจ่าเชือด้วย

จำนวน ๕ ชิ้น

๕.๖ เครื่องสำรองไฟและป้องกันไฟกระชาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน ๑ เครื่อง

๖. การเสนอราคาและการส่งมอบ

๖.๑ ต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เคยถูกสาธิการใช้งานมาก่อน

๖.๒ มีคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องอย่างละ ๑ ชุด

๖.๓ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี นับจากวันที่จัดส่ง

๖.๔ มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

๖.๕ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๗. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าทำสัญญากับทางโรงพยาบาลภัยใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๘. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จะชำระค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่ผู้ขายเมื่อโรงพยาบาล ได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๙. การรับประกันผลงาน

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลได้รับมอบหมายในระยะ ประกัน ถ้าอุปกรณ์มีปัญหาผู้ขาย/ผู้รับต้องรับผิดชอบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาซื้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ พิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติและ ถูกต้องตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดและเสนอราคาน้ำหนัก

๑๒. เงินงบประมาณ

งบเงินสлагากินแบ่งรัฐบาลวงวดบำรุงพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

๑๓. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ คิดในอัตรา้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๔. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างของงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ srksurgery@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ - ๒๔๕๗๗๕๕ ต่อ ๖๘๑๖๓

๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น : ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างของงานฉบับนี้ได้ที่ สถานที่ติดต่อ

๑๕.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหหลวง
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๖๐

๑๕.๒ ทางโทรศัพท์ ๐๓๘ - ๒๔๕๗๗๕๕ ต่อ ๖๙๑๖๓

๑๕.๓ E mail : srksurgery@gmail.com

ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็นผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ให้
โรงพยาบาลทราบด้วย พร้อมใช้แบบฟอร์มการวิจารณ์ตามที่แนบในร่างขอบเขตงานนี้

นายเอก



ประธานกรรมการ

(อนุชา ลิขิตวงศ์)


นายตรี



กรรมการ

(บันทิวิช พลอกล้า)

เรือเอก



กรรมการ

(ชринทร์ สมรส)

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน